

## DXP-8000D-T2 8-КАНАЛЬНЫЙ DVB-T2 ПРИЕМНИК С IP ВЫХОДОМ НА 128 ПОТОКОВ

DXP-8000D-T2 8-канальный DVB-T2 приемник и стример с 8х тюнерами DVB-T2 и TS по IP выходом на 128 потоков SPTS.



### ОСОБЕННОСТИ DXP-8000D-T2 8-КАНАЛЬНОГО РЕСИВЕРА

- 8 х тюнеров DVB-T/T2
- Поддержка DVB-T2 с несколькими PLP (Multi-PLP) и SEN MIP пропуск
- Встроенный TS мультиплексор обрабатывает данные со входов DVB и IP
- 128 IP SPTS потоков на выходе
- Удаленный контроль и управление по SNMP v2, HTTP Web и HDMS
- Обновление программного обеспечения с сайта через IP или USB
- RSSI, Eb/N0, C / N и мониторинг BER
- Работает со стандартами MPEG-2 (MP@ ML& MP@HL), MPEG-4 (AVC high profile level 4.1
- Поддерживает MPEG-4, H.264

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ DXP-8000D-T2 8-КАНАЛЬНОГО РЕСИВЕРА

Входы DXP-8000D-T2	
DXP-8000D-T2 многоканальный DVB-T/T2 ресивер. Параметры DVB-T/T2 тюнера стримера DXP-8000D-T2.	
Тип разъема	8 × Тип F гнездо 75Ω для входа
Входная частота	104 ~ 862MHz (VHF / UHF)
Уровень входного сигнала	-20 ~ -70dBm
QAM	DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM
	DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Ширина полосы	6 МГц, 7 МГц, 8 МГц
Режим БПФ	DVB-T: 2К, 8К
	DVB-T2: 1К, 2К, 4К, 8К, 16К, 32К
Охрана Интервал	DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	DVB-T2: 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
FEC Скорость кодирования	DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Входные потери	7dB (тип.)
TS вывод по IP DXP-8000D-T2	
Тип разъема	1 × RJ-45, 10/100/1000 Base-T
Выходные потоки	128x SPTS или MPTS UNICAST/MUTICAST
Эффективная скорость передачи	500Mб
Протокол	UDP / RTP Multicast / Unicast, IGMPv3, ARP

Служебные разъемы ресивера DXP-8000D-T2	
Тип разъема	1 × D-Sub 9 мужчин
Переключение Состояние	User Defined
Контроль и мониторинг параметров DXP-8000D-T2	
Тип разъема	1 × RJ-45, 10/100 Base-T, для мониторинга и управления
Дистанционное управление	SNMP, HTTP, HDMS (система управления)
Местное управление	ЖК-дисплей и 6-клавишная клавиатура
Последовательный порт	1 × RS-232 D-Sub гнездо, для отладки использования
Оборудование Обновление	Встроенный FTP-загрузчик, Telnet и HTTP
Физические параметры приемника DXP-8000D-T2	
Измерение	44 мм x 255 мм x 430 мм
Вес	3,5 кг
Электропитание	AC 90V ~ 250V, 50/60Hz
Потребляемая мощность	30W (без LNB власти)
Рабочая температура	0 ~ 45 °C
Температура хранения	-10 ~ 60 °C
Рабочая влажность	10 ~ 90%, без конденсата
Сертификат на приемник PBI DXP-8000D-T2	
EMC: EN 55024:1998 + A1: 2001 + A2: 2003, EN 55022:2006 + A1: 2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008	
FCC: Часть 15, класс B	
NSR: EN 60950-1:2006 + A11: 2009	

## DXP-8000D-T2 8-КАНАЛЬНЫЙ DVB СТРИМЕР ВИД СЗАДИ



## ОПЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗА DXP-8000D-T2 8-КАНАЛЬНОГО DVB СТРИМЕРА

Заказать ресивер DXP-8000D-T2 можно в следующих конфигурациях:

- DXP-8000D-T2
- DXP-8000D-T
- DXP-8000D-S2
- DXP-8000D-S
- DXP-8000D-C
- DXP-8000D-DTMB
- DXP-8000D-ATSC
- DXP-8000D-ISDB-T