



EDFA 17 дБм Booster оптический усилитель 1550нм HA5117

- оптический усилитель CATV сетей с полосой спектра усиления в пределах 1540~1565 нм. Этот вид оптического усилителя разработан для приложения одно-канальных или 1~8

непрерывных каналов (ITU). EDFA 17 дБм сочетает высокое качество, производительность надежность при низкой стоимости и является идеальным выбором для протяженных оптических линий связи.



EDFA 17 дБм Booster оптический усилитель 1550нм HA5117 - оптический усилитель CATV сетей с полосой спектра усиления в пределах 1540~1565 нм. Этот вид оптического усилителя разработан для приложения одно-канальных или 1~8 непрерывных каналов (длина волны ITU). Оптический усилитель сочетает высокое качество, производительность надежность при низкой стоимости и является идеальным выбором для протяженных оптических линий связи. В большинстве случаев оптоволоконная система CATV работает с одной длиной волны, у которой нет строгого требования к постоянству усиления. Бустер усилители (booster EDFA 17 дБм) обладают низким NF, высоко насыщаемой выходной мощностью. Бустер усилители (Booster EDFA) применяются на центральной головной станции, основных узлах сети и узлах коммутации. Бустер усилители (EDFA 17 дБм 1550 Booster) самый распространенный тип оптического оборудования по сравнению с другим оптическим усилителем в системе CATV.

Усилитель оптической мощности EDFA 17 дБм HA5117 применяется для усиления уровня сигнала после оптических передатчиков и/или разветвлении сигнала на несколько оптических волокон, возможно применение в гибридных CATV оптико-коаксиальных сетях перед оптическими разветвителями. EDFA 17 дБм характеризуются: низким Коэффициентом усиления (G); низким Коэффициентом шума (NF); высокой Мощностью насыщения (Pout sat); низкой Нелинейностью; широкой Зоной усиления.

Оптический усилитель EDFA 17 дБм используются лазеры накачки и оптическое волокно легированное эрбием от JDSU (Канада) или America OFS. Отличные параметры APC, ACC и ATC управление, превосходный дизайн в вентиляции и теплоотдаче гарантируют длительную эксплуатацию оптического усилителя EDFA 17 дБм и высоконадежную работу лазера накачки. Интерфейсы EDFA 17 дБм RS232 и RJ45 предлагают последовательную коммутацию и порт управления по SNMP. Жидкокристаллический дисплей оптического усилителя на передней панели отображает состояние работы устройства и показывает предупреждения в случае аварийных ситуаций. Автоматическое отключения лазера, в случае отсутствия оптической мощности на входе EDFA 17 дБм, обеспечивает безопасность для лазера. Оптические порты EDFA 17 дБм усилителя могут быть установлены на передней панели или на задней панели (определяет клиент во время заказа). Оптический усилитель сочетает высокое качество, производительность надежность при низкой стоимости и является идеальным выбором для протяженных оптических линий связи. С помощью программного обеспечения SNMP можно контролировать параметры устройства и наблюдать за аварийными сообщениями в режиме реального времени.

Основные особенности оптического усилителя EDFA 17 дБм

- ✓ 1540 ~ 1563nm рабочая длина волны
- ✓ Низкий уровень шума, высокая производительность, высокая надежность
- ✓ APC, ACC, ATC контролируется
- ✓ Мощная RS232 инструкция наблюдения
- ✓ Три вариант корпуса: 1U (19"), 3D (12.4", 3U, Рабочий стол-типа) и влагозащищенный
- ✓ 1U и 3D корпус, предлагает мониторинг состояния и диагностику неисправностей с ЖК-дисплеем, стандартным интерфейсом RS232, функцией сетевого управления SNMP
- ✓ 3D-модель адаптирована для лабораторий
- ✓ Отличное соотношение P / P
- ✓ Отличная производительность и стоимость



Основные приложения использования оптического усилителя EDFA 17 дБм

- ✓ AM CATV кабельное телевидение
- ✓ Digital CATV Цифровое кабельное телевидение
- ✓ DBS & MMDS
- ✓ FTTP
- ✓ FTTx PON
- ✓ Лаборатории

Технические характеристики оптического усилителя EDFA 17 дБм

		Мин	Тип	Макс			
Функция оптического усилителя EDFA 17 дБм 1550 booster	Рабочий диапазон длин волн (λ)	(Нм)	1540		1563	Кабельное телевидение	
	Входная мощность	(дБм)	-10		7,5		
	Maximim выходная мощность ¹⁾	(дБм)	+10		+26	Pin = 0 дБм	
	Выходная мощность Диапазон регулировки	(дБм)	-6		0	HA5117 / P	
	Количество выходных портов			1		8	SC / APC
				1		16	LC / APC
	Отличие каждой выходной мощности	(дБ)	-0.5		0,5		
	Коэффициент шума (Pin = 0 дБм)	(дБ)			6.3	HA5126	
	Потеря Поляризационная зависимость	(дБ)			0.3		
	Усиления Поляризационная зависимость	(дБ)			0,4		
	Режим Поляризация дисперсия	(Пс)			0.5		
	Развязка Вход / выход	(дБ)	30				
	Насос утечки тока	(дБм)			-30		
Эхо потеря	(дБ)	55			APC		
Параметры оптического усилителя EDFA 17 дБм 1550 booster	Интерфейс управления сетью SNMP		RJ45				
	Интерфейс связи		RS232				
	Источник питания	(V)	90		265	220VAC	
			30		72	-48VDC	
			23		50	+24	
	Энергетика Потребляйте	(Вт)			50		
Температура работы.	(°C)	-5		65			

Размер (Ш) x (D) x (H)	Температура хранения.	(°C)	-40	80
	Рабочая относительная влажность	(%)	5	95
	(Мм)	19 x 14.5 x 1.75 (") 483 x 368 x 44 (мм)		1RU (19 ")
12,4 x 15,4 x 5,25 (»)» 315 x 391 x 133 (мм)			3D (12.4 ", для установки на рабочий стол)	
15.7 x 9.6 x 6.5 (") 399 x 244 x 165 (мм)			Влагозащищенный корпус	

Примечание: 1. Выходная мощность может быть настроена пользователем.

Внешний вид оптического усилителя EDFA 17 дБм

а) Корпус для монтажа в стойку 19" 1 RU



Фронтальный вид

Вид сзади

б) Компактный корпус для напольного размещения



Фронтальный вид

Вид сзади

с) Влагозащищенный корпус для наружного монтажа





Версии оптического усилителя EDFA 17 дБм

Модель	Выходная мощность Макс (дБм) Pin = 0 дБм	Коэффициент шума (дБ) Pin = 0 дБм	Диапазон входной мощности (дБ)			Функция
			Минимум	Тип.	Максимум	
HA5113/ON	13	4.0	-10	0	7,5	С сетевым управлением SNMP, выходная мощность не регулируется
HA5114/ON	14	4.1				
HA5115/ON	15	4.2				
HA5116/ON	16	4.3				
HA5117/ON	17	4.5				
HA5118/ON	18	4.8				
HA5119/ON	19	5.0				
HA5120/ON	20	5.3				
HA5121/ON	21	5.5				
HA5122/ON	22	5.8				
HA5123/ON	23	6.0				
HA5124/ON	24	6.3				
HA5125/ON	25	6.5				
HA5126/ON	26	6.8				
HA5120/PN	20	5.3	-10	0	7,5	С сетевым управлением SNMP, выходная оптическая мощность регулируется от 0 до -6 дБ
HA5121/PN	21	5.5				
HA5122/PN	22	5.8				
HA5123/PN	23	6.0				
HA5124/PN	24	6.3				
HA5125/PN	25	6.5				
HA5126/PN	26	6.8				

Опции для заказа

1. Выходная оптическая мощность каждого порта: 13-26
2. Расположение оптических портов: передняя панель, задняя панель
3. Тип коннекторов: FC/APC, LC/APC, SC/APC
4. Блок питания: 220VAC; 110VAC; -48DC
5. Количество выходных портов: 1,2,4,8,16

Более подробную информацию по предлагаемому оборудованию и изготовителю Вы можете найти на нашем сайте в Интернет www.tvtech.ru, а также по телефону в Санкт-Петербурге +7 (812) 313-29-90 и email: info@tvtech.ru